



SILVERLINEC®

Hobby Glue Gun

230V 15(40)W



GB Hobby Glue Gun

F Pistolet à colle pour loisirs créatifs

D Hobby-Heißklebepistole

ESP Pistola encoladora

I Pistola da incollaggio

NL Hobby lijmpistool



Specifications

Input voltage: 230V~, 50Hz
Max power: 40W
Min power: 15W
Pre-heating time: 3 – 5min
Flow of glue: 5 – 9g/min

Before Use

1. Attach Stand (7) to glue gun using Mounting Points (6)
2. Insert a Glue Stick (2) into rear of tool. Push forward until slight resistance is felt

Operation

1. Ensure tool is positioned on a stable horizontal surface
2. Plug the Power Cord (4) into mains power supply
3. Wait 3-5 minutes for tool to reach normal operating temperature
4. Gently squeeze Trigger (5) to advance glue stick and expel molten adhesive
5. To stop, release trigger
6. Once gluing is complete, place tool upright on a flat surface. Never lay the tool on its side whilst still connected to power supply. Ensure nozzle cannot cause damage to surrounding materials
7. Remove the Power Cord from the mains power supply

Notes:

- Do not attempt to remove glue stick. Any unused glue stick can remain in the tool
- Always practice applying adhesive to scrap materials until confident
- As with all adhesives, performance depends on atmospheric conditions of the work area. Recommendations are for guidance only; actual conditions of use will vary
- Ensure surfaces to be bonded are dry, free from dust, grease and loose particles
- Apply adhesive to one surface only. Bring the two surfaces together immediately. Hold the joint together for 20-30 seconds to complete the bond
- When gluing different materials, apply the adhesive to the least porous material
- On cold materials, a better bond can be achieved by pre-warming before applying adhesive
- Applying adhesive in wavy lines is recommended when gluing textiles or similar materials
- Surplus adhesive can be trimmed with a sharp knife when cooled

Storage

- Ensure all parts of tool are completely cool before storing. Never wrap the power cord around a tool that has not completely cooled
- Store this tool carefully in a secure, dry place out of the reach of children

Disposal

Always adhere to national regulations when disposing of power tools that are no longer functional and are not viable for repair.

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment (WEEE), with household waste
- Dispose of residual glue and unused glue sticks according to the glue manufacturer's recommendations
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of power tools and chemicals

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label before use. Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution.

Intended Use

Electric hot melt glue gun, using conventional glue sticks, for craft and hobby use.

Note: Ensure that all parts of your glue gun are present and in good condition. If any part is missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool.

Glue Gun Safety

WARNING: Always use safety goggles and work in a well-ventilated area when using this device.

WARNING: Do not touch the Nozzle (1) or the molten adhesive. Both will be extremely HOT during, and for some time, after use.

WARNING: Noxious and irritating fumes may be released from heating glue stick. Molten material may cause burns.

- Only use glue sticks of the correct size (11.2 x 150mm) for this product
- Insert Glue Stick (2) before connecting to mains power supply
- Never leave a glue gun unattended, always disconnect from power supply
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced, physical or mental capabilities
- The hot nozzle must never come into contact with flammable materials such as paper, cardboard, plastic, wood etc.



Caractéristiques techniques

Tension d'entrée : 230 V 50 Hz
Puissance maximale : 40 W
Puissance minimale : 15 W
Temps de préchauffage : 3-5 min
Débit de colle : 5 - 9 g/min

- Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.
- Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette avant l'utilisation. Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions n'élimine pas tout facteur de risque résiduel. Utilisez avec prudence.

Usage conforme

Pistolet électrique pour fondre la colle des tubes de colle conventionnels, pour les loisirs créatifs et l'artisanat.

Remarque : Assurez-vous que toutes les pièces de votre pistolet à colle soient présentes et en bon état. En cas de pièce(s) manquante(s) ou endommagée(s), la (les) faire remplacer avant d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité relatives aux pistolets à colle

Attention : Portez toujours des lunettes de sécurité et travaillez dans un endroit bien ventilé lorsque vous utilisez cet appareil.

Attention : Ne touchez pas la buse (1) ou la colle fondue. Les deux seront extrêmement CHAUDS durant et après utilisation.

Attention : Des émanations nocives et irritantes peuvent se dégager lors du chauffage de la colle. Des matériaux fondus peuvent provoquer des brûlures.

- Veillez à n'utiliser que des bâtons de colle de taille adaptée (11,2 x 150 mm).
- Introduisez le bâton de colle (2) avant de brancher l'appareil sur le secteur
- Ne laissez jamais le pistolet à colle sans surveillance tant qu'il est branché sur le secteur.

- Cet appareil n'est pas adapté aux personnes (enfants inclus) avec des difficultés mentales et ou physiques.
- La buse chaude ne doit jamais rentrer en contact avec des matériaux inflammables tels que le papier, le carton, le plastique et le bois, etc.

Avant utilisation

1. Fixez le support (7) sur le pistolet en l'insérant dans les points de fixation (6).
2. Introduisez un bâton de colle (2) par l'arrière de l'appareil. Poussez-le vers la buse jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance.

Instructions d'utilisation

1. Vérifiez que l'appareil soit placé sur une surface plane stable.
2. Branchez le câble d'alimentation (4) sur le secteur
3. Patientez de 3 à 5 minutes afin que l'outil parvienne à sa température de fonctionnement normale.
4. Appuyez doucement sur la gâchette (5) pour faire avancer le bâton de colle et faire sortir de la colle fondue.
5. Pour arrêter le processus, relâchez la gâchette.
6. Une fois le collage terminé, placez l'appareil bien droit sur une surface plate. Ne le déposez jamais sur son côté lorsqu'il est toujours branché. Assurez-vous que la buse ne puisse endommager les matériaux se trouvant autour.
7. Débranchez le câble d'alimentation

Remarques

- N'essayez pas d'enlever le bâton de colle. Tout bâton de colle non utilisé peut rester dans le pistolet.
- Entraînez-vous d'abord à l'application de la colle sur des morceaux de chute.
- Comme pour tous les produits adhésifs, les performances du collage dépendront des conditions atmosphériques de votre zone de travail. Ces recommandations ne sont données qu'à titre indicatif ; les conditions d'utilisation réelles pourront être différentes.
- Assurez-vous que les surfaces à coller soient sèches, exemptes de poussière, de graisse et autres débris.

- Appliquez la colle sur une seule surface puis rapportez immédiatement la seconde surface. Serrez l'ensemble 20 à 30 secondes pour parachever le collage.

- Lors du collage de matériaux de différentes natures, appliquez la colle sur la surface la moins poreuse.

- Sur des matériaux froids, on obtiendra un meilleur collage si on préchauffe la surface avant d'y appliquer la colle.

- Il est recommandé d'appliquer la colle en lignes sinusoïdales pour coller les textiles et matériaux similaires.

- Rectifiez les débordements de colle à l'aide d'un cutter une fois qu'elle aura refroidi.

Rangement

- Assurez-vous que toutes les parties de l'appareil aient refroidi avant de le ranger. N'enroulez jamais le cordon autour d'un pistolet tiède ou chaud.
- Rangez l'appareil avec précaution dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Recyclage

Lorsque l'appareil n'est plus en état de fonctionner et qu'il n'est pas réparable, recyclez l'appareil en accord avec les réglementations nationales.

- Ne jetez pas les outils électriques et autres équipements électriques ou électroniques(DEEE) avec les ordures ménagères
- Jetez les résidus de colle et tubes non utilisés en accord avec les recommandations du fabricant de la colle.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les outils électriques et les produits chimiques.



- 1) Düse
- 2) Klebestift
- 3) Griff
- 4) Netzkabel
- 5) Transporthebel
- 6) Aufnahmeflöcher für Abstellbügel
- 7) Abstellbügel

Technische Daten

Eingangsspannung: 230 V~, 50 Hz
Höchstleistung: 40 W
Mindestleistung: 15 W
Aufheizzeit: 3–5 Min.
Klebeleistung: 5–9 g/Min.

- Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Elektrische Schmelzklebepistole zur Verwendung mit herkömmlichen Klebestiften; für Kunsthandwerks- und Bastelarbeiten.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile der Heißklebepistole vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Sicherheitshinweise für Heißklebepistolen

WARNUNG! Verwenden Sie dieses Gerätes ausschließlich an einem gut belüfteten Ort und tragen Sie stets eine geeignete Schutzbrille.

WARNUNG! Berühren Sie weder den geschmolzenen Klebstoff noch die Düse (1). Beide sind während und nach dem Gebrauch sehr heiß.

WARNUNG! Beim Erhitzen des Klebstoffes können schädliche Dämpfe freigesetzt werden. Geschmolzener Klebstoff kann Verbrennungen verursachen.

- Verwenden Sie für diese Heißklebepistole ausschließlich Klebestifte in der richtigen Größe, d.h. 11,2 x 150 mm.



- 1) Boquilla
- 2) Barra de cola
- 3) Empuñadura
- 4) Cable de alimentación
- 5) Gatillo
- 6) Anclajes para el soporte
- 7) Soporte

Características técnicas

Tensión de entrada: 230 V, 50Hz
Potencia máxima: 40 W
Potencia mínima: 15 W
Tiempo de calentamiento: 3 – 5 minutos
Flujo del cola: 5 – 9 g/min

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, tenga siempre precaución. Si no está completamente seguro de cómo utilizar este producto correctamente, no intente utilizarlo.

Aplicaciones

Pistola eléctrica encoladora compatible con barras de adhesivo termofusibles. Ideal para utilizar en artesanía y manualidades

Nota: Compruebe todas las piezas de su pistola encoladora y asegúrese de que se encuentran en buen estado. Si falta alguna pieza o están dañadas, sustitúyalas antes de usar esta herramienta.

Instrucciones de seguridad para pistolas encoladoras

ADVERTENCIA: Lleve siempre gafas de protección y trabaje siempre en áreas ventiladas.

ADVERTENCIA: No toque nunca la boquilla (1) o el adhesivo fundido, estarán calientes durante y después del encolado.

ADVERTENCIA: El adhesivo puede liberar vapores irritantes y nocivos. El adhesivo fundido puede causar quemaduras.

- Utilice solamente barras de cola con las medidas correctas para este producto (11,2 x 150 mm)
- Inserte la barra de cola (2) antes de conectar la pistola a la red eléctrica.
- Nunca deje la pistola encoladora desatendida, desconéctela de la red eléctrica.
- No deje que los niños, personas discapacitadas o personas no cualificadas utilicen esta herramienta.



- 1) Ugello
- 2) Stecca di colla
- 3) Maniglia
- 4) Filo di alimentazione
- 5) Grilletto
- 6) Punti di fissaggio supporto
- 7) Supporto

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso: 230V ~, 50Hz
Potenza massima: 40W
Potenza minima: 15W
Tempo di pre-riscaldamento: 3 - 5 min
Flusso di colla: 5 - 9g/min

Como parte del nostro continuo sviluppo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono variare senza preavviso.

Leggere attentamente e comprendere il presente manuale e qualsiasi etichetta prima dell'uso. Anche se usato come prescritto non è possibile eliminare tutti i fattori di rischio residuo. Usare con cautela.

Uso previsto

Pistola di colla calda elettrica, utilizzando stecche di colla convenzionali, per mestiere o per uso hobby.

NB: Assicurarsi che tutte le parti della vostra pistola di colla siano presenti e in buone condizioni. Se una parte è mancante o danneggiata, avere tali pezzi sostituiti prima di utilizzare questo strumento.

Sicurezza della pistola di colla

ATTENZIONE: Utilizzare sempre gli occhiali protettivi e lavorare in un ambiente ben ventilato quando si utilizza questo dispositivo.

ATTENZIONE: Non toccare l'ugello (1) o l'adesivo fuso. Entrambi saranno estremamente calde durante, e per qualche tempo, dopo l'uso.

ATTENZIONE: Fumi nocivi e irritanti possono essere essentati dal riscaldamento della stecca di colla. Materiale fuso può causare ustioni.

- Utilizzare solo le stecche di colla di dimensioni corrette (11,2 x 150mm) per questo prodotto
- Inserire le stecche di colla (2) prima di collegarlo alla rete elettrica
- Non lasciare mai incustodita una pistola di colla, staccare sempre dalla rete elettrica



- 1) Mondstuk
- 2) Lijmpatroon
- 3) Handvat
- 4) Stroomsnoer
- 5) Trekker
- 6) Bevestigingspunten voor het standaard
- 7) Standaard

Specificaties

Ingangsspanning: 230 V~, 50 Hz
Max. vermogen: 40 W
Min. vermogen: 15 W
Opwarmtijd: 3-5 min
Doorstroming lijm: 5-9 g/g min

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Zelfs wanneer het product volgens de instructies gebruikt wordt, zijn niet alle restrisico's uit te sluiten. Gaer dus voorzichtig mee om.

Gebruiksdoel

Elektrisch smelt lijmpistool voor knutselwerk en hobbygebruik. Te gebruiken met conventionele lijmpatronen

Let op: Zorg ervoor dat alle onderdelen van uw lijmpistool aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, moet u dat laten vervangen voordat u het gereedschap gebruikt

Veiligheid lijmpistool

WAARSCHUWING: Draag te allen tijde een veiligheidsbril en werk in een goed geventileerde ruimte

WAARSCHUWING: Raak het mondstuk (1) en de gesmolten lijm niet aan. Beide zijn tijdens, en enige tijd na gebruik erg heet

WAARSCHUWING: Het verwarmen van het lijmpatroon produceert mogelijk schadelijke en irriterende gassen. Gesmolten materiaal veroorzaakt mogelijk brandplekken

- Gebruik enkel lijmpatronen met de juiste afmetingen (11,2 x 150 mm)
- Plaats een lijmpatroon (2) in het pistool voordat de stekker in het stopcontact gestoken wordt

- Setzen Sie den Klebestift (2) ein, bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschließen.
- Lassen Sie die Heißklebepistole niemals unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (wie z.B. Kindern) mit eingeschränkter körperlichen oder geistigen Fähigkeiten betrieben werden!
- Die heiße Düse dieser Heißklebepistole darf niemals mit brennbaren Gegenständen wie z.B. Papier, Pappe, Kunststoff, Holz usw. in Kontakt kommen.

Vor Inbetriebnahme

1. Montieren Sie den Abstellbügel (7) mithilfe der Aufnahmeflöcher (6) an der Heißklebepistole.
2. Führen Sie hinten am Gerät einen Klebestift (2) ein. Schieben Sie ihn vor, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.

Bedienungsanleitung

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer auf einer stabilen, geraden Fläche abgestellt wird.
2. Schließen Sie das Gerät über das Netzkabel (4) an das Stromnetz an.
3. Warten Sie 3–5 Minuten, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.
4. Betätigen Sie leicht den Transporthebel (5), damit der Klebestift vorgeschoben und geschmolzener Klebstoff ausgegeben wird.
5. Geben Sie den Transporthebel frei, um den Klebfluss zu beenden.
6. Stellen Sie das Gerät nach Beendigung des Klebevorgangs aufrecht auf eine flache Oberfläche. Das Gerät darf niemals auf die Seite gelegt werden, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Achten Sie darauf, dass die Düse keine in der Nähe befindlichen Gegenstände beschädigen kann.
7. Trennen Sie das Gerät wieder vom Stromnetz.

Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, Reste eines angebrochenen Klebestiftes aus dem Gerät herauszuziehen. Ein angebrochener Klebestift kann im Gerät verbleiben.
- Üben Sie das Auftragen des Klebstoffes stets an Restmaterial, bis Sie Sicherheit im Umgang mit der Heißklebepistole gewonnen haben.

- No deje que la boquilla entre en contacto con materiales inflamables como papel, cartón, plástico, madera, etc.

Antes de usar

1. Coloque el soporte (7) en los anclajes para el soporte (6).
2. Introduzca la barra de cola (2) en la parte posterior de la pistola. Empuje hasta notar cierta resistencia.

Funcionamiento

1. Asegúrese de que la herramienta está colocada sobre una superficie horizontal estable.
2. Enchufe el cable de alimentación (4) en la toma de corriente.
3. Espere de 3 a 5 minutos para que la herramienta alcance su temperatura de funcionamiento.
4. Apriete suavemente el gatillo (5) para que la barra de cola avance y expuse adhesivo fundido.
5. Para parar, suelte el gatillo.
6. Cuando haya acabado de encolar, coloque la pistola en posición vertical sobre una superficie plana. La pistola nunca debe colocarse sobre un lado cuando esté conectada a la fuente de alimentación. Asegúrese de que la boquilla no cause ningún daño en los materiales que se encuentren alrededor.
7. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Notas:

- No trate de sacar la barra de cola. Cualquier barra de cola puede quedar dentro de la herramienta.
- Practique con trozos desechables antes de realizar el encolado definitivo.
- Al igual que con todos los adhesivos, el rendimiento depende de las condiciones atmosféricas de la zona de trabajo. Las recomendaciones son nivel indicativo, las condiciones de uso pueden variar.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén secas, libres de polvo, grasa y otras partículas.
- Aplique el adhesivo en una sola cara. Junte las 2 superficies inmediatamente. Sujete las piezas 20 - 30 segundos para acabar de completar la tarea.
- Cuando esté encolando materiales diferentes, aplique el adhesivo al material menos poroso.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità ridotta, fisiche o mentali
- L'ugello caldo non deve mai venire a contatto con materiali infiammabili, come carta, cartone, plastica, legno, ecc.

Prima dell'uso

1. Fissare il supporto (7) alla pistola di colla utilizzando i punti di fissaggio (6)
2. Inserire una stecca di colla (2) nella parte posteriore dello strumento. Spingere in avanti fino a quando non si sente una lieve resistenza

Operazione

1. Garantire che lo strumento è posizionato su una superficie orizzontale e stabile
2. Inserire il Cavo di Alimentazione (4) alla rete elettrica
3. Attendere 3-5 minuti in modo che lo strumento raggiunga la normale temperatura di esercizio
4. Premere delicatamente il grilletto (5) per avanzare la colla ed espellere adesivo fuso
5. Per interrompere, rilasciare il grilletto
6. Una volta che l'incollaggio è completo, posizionare lo strumento verticalmente su una superficie piana. Non gettare l'utensile sul fianco mentre ancora collegato alla rete elettrica. Garantire che l'ugello non può causare danni ai materiali circostanti
7. Rimuovere il Cavo di Alimentazione dalla rete elettrica

Note:

- Non tentare di rimuovere la stecca di colla. Qualsiasi colla inutilizzata può rimanere nello strumento
- Pratica sempre l'applicazione dell'adesivo a materiali di scarto fino avete ottenuto la confidenza necessaria
- Come per tutti gli adesivi, le prestazioni dipendono dalle condizioni atmosferiche della zona di lavoro. Raccomandazioni sono solo di orientamento; condizioni reali di utilizzo varieranno
- Assicurarsi che le superfici da incollare siano asciutte, prive di polvere, grassi e parti incoerenti

- Wie bei allen Klebstoffen ist die Klebeleistung von den atmosphärischen Bedingungen des Arbeitsbereichs abhängig. Da die jeweiligen Anwendungsbedingungen entscheidend sind, dienen die hier genannten Angaben lediglich zur Orientierung.
- Sorgen Sie dafür, dass die zu verklebenden Oberflächen trocken und frei von Staub, Fett und anderen Schmutzpartikeln sind.
- Geben Sie den Klebstoff nur auf eine der Oberflächen und fügen Sie beide Flächen dann sofort aneinander. Drücken Sie die Teile anschließend 20–30 Sekunden aneinander.
- Tragen Sie den Klebstoff beim Verkleben unterschiedlicher Materialien auf den Werkstoff mit der geringsten Saugfähigkeit auf.
- Beim Verkleben kalter Materialien lässt sich eine bessere Klebeleistung erzielen, wenn die Flächen vor dem Auftragen den Klebstoffs angewärmt werden.
- Beim Verkleben von Textilien und ähnlichen Materialien empfiehlt es sich, den Klebstoff in Schlangenlinien aufzutragen.
- Überschüssiger Klebstoff lässt sich nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer entfernen.

Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräteteile vor der Lagerung vollständig abgekühlt sind. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um ein Gerät, das noch nicht vollständig abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgung

- Beachten Sie bei der Entsorgung von defekten und nicht mehr reparablen Elektrowerkzeugen geltende Vorschriften und Gesetze.
- Elektrowerkzeuge und andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Entsorgen Sie Klebstoffreste und nicht mehr benötigte Klebestifte in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen und Chemikalien beraten.

- En materiales fríos, se recomienda precalentar el material antes de aplicar el adhesivo.
- Para pegar materiales textiles o similares se recomienda aplicar el adhesivo en líneas onduladas.
- Los restos de cola se pueden eliminar con una cuchilla afilada una vez se haya enfriado el adhesivo.

Almacenaje

- Antes de almacenar la pistola, asegúrese de que todas las partes estén completamente frías. Nunca enrolle el cable eléctrico alrededor de una herramienta que no esté completamente fría.
- Guarde esta herramienta lejos de fuentes de calor o de la luz solar directa y del alcance de los niños.

Eliminación

Deshágase siempre de las herramientas eléctricas adecuadamente respetando las normas indicadas en su país.

- No elimine sus herramientas u otro equipo eléctrico o electrónico junto con la basura convencional. Reciclélos si hay puntos de reciclaje.
- Deshágase siempre de las barras adhesivas siguiendo las normas indicadas por el fabricante.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos si necesita más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas y residuos químicos correctamente.

- Applicare l'adesivo su una sola superficie. Portare le due superfici insieme immediatamente. Tenere la giunzione insieme per 20-30 secondi per completare il legame
- Per incollare materiali diversi, applicare l'adesivo al materiale meno poroso
- Su materiali freddi, un legame migliore può essere ottenuto pre-riscaldando prima di applicare l'adesivo
- L'applicazione di adesivo a linee ondulate è consigliato quando si incollano tessuti o materiali simili
- Adesivo in eccesso può essere tagliato con un coltello affilato, quando raffreddato

Conservazione

- Assicurarsi che tutte le parti dello strumento sono completamente fredde prima di conservarlo. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno a uno strumento che non è completamente raffreddato
- Conservare con cura questo strumento in un luogo sicuro, asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Smaltimento

Rispettare sempre le normative nazionali per lo smaltimento di strumenti di potere che non sono più funzionali e non sono vitali per la riparazione.

- Non gettare elettrodomestici, o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con i rifiuti domestici
- Smaltire i residui di colla e stecche di colla non utilizzate secondo le raccomandazioni del produttore della colla
- Contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti per informazioni sul modo corretto di disporre di strumenti di potere e di prodotti chimici

Opmerkingen:

- Verwijder het lijmpatroon niet. Ongebruikt lijm kan in het pistool blijven
- Oefen het aanbrengen van de lijm op afvalmateriaal
- Zoals bij alle kleefstoffen hebben de atmosferische omstandigheden een grote invloed op de prestatie van de lijm
- Zorg ervoor dat te lijmen oppervlakken stofvrij, vetvrij en droog zijn
- Breng de lijm op één oppervlak aan. Breng de 2 oppervlakken samen en houdt de verbinding voor 20-30 seconden samen voor een goede binding
- Wanneer verschillende materialen worden gelijmd brengt u de lijm op het minst poreuze materiaal aan
- Warm koude oppervlakken op voor een betere binding
- Voor het lijmen van textiel en gelijksoortige materialen brengt u de lijm in golvende lijnen aan
- Overmatig lijm kan wanneer afgekoeld met behulp van een scherp mes worden verwijderd

Opberging

- Zorg ervoor dat alle delen van het lijmpistool volledig zijn afgekoeld voordat u het pistool opbergt
- Berg de machine op een droge en veilige plek, buiten het bereik van kinderen op

Verwijdering

- Bij de verwijdering van elektrische machines neemt u de nationale voorschriften in acht.
- Elektrische en elektronische apparaten mogen niet met uw huishoudelijk afval worden weggegooid
- Verwijder achterblijvende lijm en ongebruikte lijmpatronen volgens de aanwijzingen van de fabrikant
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie betreffende de verwijdering van elektrisch gereedschap

Hobby Glue Gun

230V 15(40)W



CE Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris
as authorised by: Silverline Tools

Declares that

Identification code: 583333

Description: Hobby Glue Gun

Conforms to the following directives and standards:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- ROHS Directive 2011/65/EC
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Notified body: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, China

The technical documentation is kept by:
Silverline Tools

Date: 22/08/13

Signed:

Director

Name and address of the manufacturer:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton
Trading Estate, Yeovil,
Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom



Dichiarazione di conformità CE

Le soussigné: Mr Darrell Morris

Autorisé par: Silverline Tools

Déclare que le produit:

Code d'identification: 583333

Description: Pistolet à colle pour loisirs créatifs

Est conforme aux directives suivantes:

- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Directive RoHS 2011/65/CE
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Organisme notifié: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, Chine

La documentation technique est conservée par:
Silverline Tools

Date: 22/08/13

Signature:

Name and address of the manufacturer:

Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil,
Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom



EU-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr. Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt hiermit, dass das Produkt:

Ident.-Nr.: 583333

Produktbeschreibung: Hobby-Heißklebepistole

Den folgenden Richtlinien entspricht:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Benannte Stelle: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, China

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Datum: 22.08.2013

Unterzeichnet von:

Geschäftsführender Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines
niedergelassenen Bevollmächtigten:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton
Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ,
Großbritannien



Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Código de identificación: 583333

Descripción: Pistola encoladora

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Directiva ROHS 2011/65/CE
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Organismo notificado: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, China

La documentación técnica se conserva en:
Silverline Tools

Fecha: 22/08/13

Firma:

Director General

Nombre y dirección del fabricante o representante
autorizado:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading
Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Reino Unido.



Dichiarazione di conformità CE

Il sottoscritto: Sig. Darrell Morris

come autorizzato da: Silverline Tools

Dichiara che il prodotto:

Codice di identificazione: 583333

Descrizione: Pistola incollatrice

Si conforma alle seguenti direttive

- Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva ROHS 2011/65/CE
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Organismo informato: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, Cina

La documentazione tecnica è mantenuta da: Silverline
Tools

Data: 22/08/2013

Firma:

Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona
autorizzata:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton Trading
Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito



**EG-verklaring van
overeenstemming**

De ondergetekende: Mr. Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Identificatienummer: 583333

Beschrijving: Hobby lijmpistool

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
- Richtlijn ROHS 2011/65/EG
- EN 60335-2-45+A1:2008
- EN 60335-1+A13:2008
- EN 62233:2008

Keuringsinstantie: Jianguo TUV Product Services Ltd,
Shanghai, China

De technische documentatie wordt bijgehouden
door: Silverline Tools

Datum: 22-08-2013

Handtekening:

Directeur

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Powerbox International Ltd., Boundary Way, Lufton
Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Verenigd
Koninkrijk